



Volet Bois Battant

Tablier Frise Verticale sur Drapeau (Vue intérieure)

Réf. : VBE 27 D

Volet battant en bois massif, essence de bois durable, bois régionaux certifiés PEFC : douglas et chêne. Volet personnalisable par finition sur bois toutes teintes et coloris, laque, lasure ou huile. Volet standard ou sur-mesure, conception et fabrication dans la tradition menuisier, débit des bois en quartier ou faux-quartier. Volet bois à lame verticale, dit aussi à frise verticale, assemblée par double bouvetage.



Caractéristiques :
Par double bouvetage

Essences

Acajou, Chêne de France, Douglas de France, Mélèze d'Europe, Mélèze de France, Moabi, Red Cedar, Sapin.

Finition

(Teintes standards, autres teintes à la demande) :
Laques, Lasures ou Huiles.

Composition bois (Côtes en mm)

Epaisseur totale du vantail : 59

Epaisseur cadre ou drapeau : 32

Largeur montant : 90

Largeur à vue (extérieure) traverse haute : 90

Largeur à vue (extérieure) traverse inter panneau : 90

Largeur à vue (extérieure) traverse basse : 90

Largeur pilette si applicable : 70

Section frise tablier ext. (côté extérieur ou vantail fermé) : 88X27

Nb de barres pour fenêtre < 1710 : 2

Nb de barres pour porte fenêtre < 2600 : 3

Battement : Par recouvrement

Jonction aux repliements des vantaux : Par recouvrement

Assemblage des composants bois

Emboîtement des frises : Par double bouvetage

Assemblage du drapeau : Par tenon-mortaise

Pose tablier frise sur cadre (ou drapeau) : Par vissage

Persienne assemblée dans cadre : Par vissage

Quincaillerie et accessoires, modifiables à la demande (matière, couleur, type)

Matière ferrage et accessoire : Acier

Couleur ferrage et accessoire : Noir

Ferrage : Penture bout carré

Ferrage si vantaux repliables : Penture articulée bt carré

Ferrage Diamètre / Section : D.14 / S.40X5

Fixation ferrage : Vis Torx

Gonds : A sceller double feuille L150

Fermeture principale : Espagnolette ronde ATLANTIQUE

Mentonnet : Mentonnet déporté pour cadré N°1 & 2

Arrêt : A sceller A/ butée

Butée haute & basse : Equerre réglable à visser

Seuil : SANS seuil

Contraintes techniques (Côtes en mm)

Largeur maxi vantail sans renfort : 950

Largeur maxi vantail avec renfort (pilette(s), écharpe, emboiture, ferrage 40x6 ...): 1200

Hauteur maxi vantail : 3000